

STECKDOSENKOMBINATION v0906_DE

Steckdosenkombination		IP65				
Bestellnr. v0906_DE Stückzahl 1 -		technische Daten		LS- und FI-Schalter 		
		Nennstrom	40 A	Anbausteckdosen Famatel	LS- und FI-Schalter EATON	
		Nennspannung	AC 230V / 400 V, 50 Hz	1x 32A/400V/5p	1x B32/3	
		Netztyp	TN-S	1x 16A/230V/3p (Schuko)	1x B16/1	
		IP-Schutzart	IP65		FI 40/4/003	
		Zuleitungskabel	Max. 5x16 mm²			
		Kurzschlussaus-schaltvermögen der Geräte	10 kA (PL7; PF7)			
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)		245 x 215 x 155 mm				
Anzahl der Module		9				
Material (grauer/transparenter Teil)		ABS/Polycarbonat (halogenfrei), UV-beständig				
Vorgeprägte Leitungseinführungen		ohne vorgeprägte Leitungseinführungen (glatte Wände) für Ausbohren vom Einführungsloch und Ansetzen von zuständigem Anbaustutzen (für Kabel 5x6 mm²; 4x10 mm²; 5x10 mm² --> M25; für Kabel 5x16 mm² --> M32)				
Schutzart des Leergehäuses		IP65 / IK08				
Maß- und Formbeständigkeit		-25°C / +85°C				
Glühdrahtprüfung		650°C				
PE/N-Reihenklemme		337 (6x 16mm²; 6x 16mm²)				
Angewandte Normen		EN 61439-1; EN 60439-3				
Zubehör		Haltegriff 3917 - optionales Zubehör (käuflich zu erwerben)				

Technische Zeichnung des Leergehäuses

