

STECKDOSENKOMBINATION v1156_DE

Steckdosenkombination IP65

Bestellnr.
v1156_DE
Stückzahl
1 -



technische Daten

LS- und FI-Schalter



Nennstrom	25 A	Anbausteckdosen Famatel	LS- und FI-Schalter EATON
Nennspannung	AC 230V, 50 Hz	2x 16A/230V/3p (Schuko)	2x B16/1
Netztyp	TN-S		FI 25/2/003
IP-Schutzart	IP65		
Zuleitungskabel	Max. 3x16 mm²		
Kurzschlussauschaltvermögen der Geräte	10 kA (PL7; PF7)		

Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	245 x 215 x 155 mm
Anzahl der Module	9
Material (grauer/transparenter Teil)	ABS/Polycarbonat (halogenfrei), UV-beständig
Vorgeprägte Leitungseinführungen	ohne vorgeprägte Leitungseinführungen (glatte Wände)
Schutzart des Leergehäuses	IP65 / IK08
Maß- und Formbeständigkeit	-25°C / +85°C
Glühdrahtprüfung	650°C
PE/N-Reihenklemme	337 (6x 16mm ² ; 6x 16mm ²)
Angewandte Normen	EN 61439-1; EN 60439-3
Zubehör	Haltegriff 3917 - optionales Zubehör (käuflich zu erwerben)

Technische Zeichnung des Leergehäuses

