



## STECKDOSENKOMBINATION v115\_DE

Steckdosenkombination		IP54				
<div>Bestellnr.</div> <div>v115_DE</div> <div>Stückzahl</div> <div>1 -</div>		technische Daten		LS- und FI-Schalter		
		Nennstrom	25 A	Anbausteckdosen Famatel	LS- und FI-Schalter EATON	
		Nennspannung	AC 230V, 50 Hz	2x 16A/230V/3p (Schuko)	2x B16/1	
		Netztyp	TN-S		FI 25/2/003	
IP-Schutzart		IP54				
Zuleitungskabel		Max. 3x16 mm²				
Kurzschlussaus-schaltvermögen der Geräte		10 kA (PL7; PF7)				
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)		245 x 215 x 155 mm				
Anzahl der Module		9				
Material (grauer/transparenter Teil)		ABS/Polycarbonat (halogenfrei), UV-beständig				
Vorgeprägte Leitungseinführungen		ohne vorgeprägte Leitungseinführungen (glatte Wände)				
Schutzart des Leergehäuses		IP65 / IK08				
Maß- und Formbeständigkeit		-25°C / +85°C				
Glühdrahtprüfung		650°C				
PE/N-Reihenklemme		337 (6x 16mm²; 6x 16mm²)				
Angewandte Normen		EN 61439-1; EN 60439-3				
Zubehör		Haltegriff 3917 - optionales Zubehör (käuflich zu erwerben)				

### Technische Zeichnung des Leergehäuses

