

STECKDOSENKOMBINATION v31027_DE

Baustromverteiler (Niederspannungs-Unterschaltanlage)

IP44



Bestellnr.		technische Daten		LS- und FI-Schalter	
		Nennstrom	32 A	Anbausteckdosen Famatel	1x 32A/400V/5p
		Nennspannung	AC 230V / 400 V, 50 Hz	LS- und FI-Schalter EATON	1x B25/3
		Netztyp	TN-S		1x B16/3
		IP-Schutzart	IP44		2x B16/1
		Zuleitungskabel	-		FI 40/4/003
Stückzahl		Kurzschlussaus- schaltvermögen der Geräte	10 kA (PL7; PF7)		
■ 1 ■ -					

Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	520 x 230 x 400 mm
Anzahl der Module	12
Material (grauer/transparenter Teil)	ABS/Polycarbonat (halogenfrei), UV-beständig
Schutzart des Leergehäuses	IP65 / IK08
Maß- und Formbeständigkeit	-25°C / +85°C
Glühdrahtprüfung	650°C
PE/N-Reihenklemme	337 (6x 16mm ² ; 6x 16mm ²)
Angewandte Normen	EN 61439-1; EN 60439-3
Zubehör	Metallschloss 3900 - optionales Zubehör (käuflich zu erwerben)

Sonstiges Zubehör:

Tragbarer Metallständer (703959)	
Hauptschalter 0-1, 40A/3 - rot-gelb	
2m Gummikabel mit einem Stecker 32A / 400 V / 5p abgeschlossen	

Technische Zeichnung des Leergehäuses

