

STECKDOSENKOMBINATION v320_DE

Steckdosenkombination

Bestellnr.

v320_DE

Stückzahl

1

-



technische Daten

Nennstrom	40 A	Anbausteckdosen Famatel	LS- und FI-Schalter EATON
Nennspannung	AC 230V / 400 V, 50 Hz	2x 32A/400V/5p	2x B32/3
Netztyp	TN-S	2x 16A/230V/3p (Schuko)	2x B16/1
IP-Schutzart	IP44		FI 40/4/003
Zuleitungskabel	Max. 5x16 mm ²		
Kurzschlussaus- schaltvermögen der Geräte	10 kA (PL7; PF7)		

LS- und FI-Schalter



Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	390 x 265 x 150 mm
Anzahl der Module	12
Material (grauer/transparenter Teil)	ABS/Polycarbonat (halogenfrei), UV-beständig
Vorgeprägte Leitungseinführungen	ohne vorgeprägte Leitungseinführungen (glatte Wände) für Ausbohren vom Einführungsloch und Ansetzen von zuständigem Anbaustutzen (für Kabel 5x6 mm ² ; 4x10 mm ² ; 5x10 mm ² --> M25; für Kabel 5x16 mm ² --> M32)
Schutzart des Leergehäuses	IP65 / IK08
Maß- und Formbeständigkeit	-25°C / +85°C
Glühdrahtprüfung	650°C
PE/N-Reihenklamme	337 (6x 16mm ² ; 6x 16mm ²)
Angewandte Normen	EN 61439-1; EN 60439-3
Zubehör - optionales Zubehör (käuflich zu erwerben)	Haltegriff 3917, Metallschloss 3900

Technische Zeichnung des Leergehäuses

