

## STECKDOSENKOMBINATION v625204\_DE

Baustromverteiler (Niederspannungs-Unterschaltanlage) IP44

Bestellnr.
<b>v625204_DE</b>
Stückzahl
<b>1</b> -



technische Daten

LS- und FI-Schalter

Parameter	Value	Anbausteckdosen Famatel	LS- und FI-Schalter EATON
Nennstrom	32 A	1x 32A/400V/5p	1x B25/3
Nennspannung	AC 230V / 400 V, 50 Hz	1x 16A/400V/5p	1x B16/3
Netztyp	TN-S	4x 16A/230V/3p (Schuko)	2x B16/1
IP-Schutzart	IP44		
Zuleitungskabel	-		FI 40/4/003
Kurzschlussauschaltvermögen der Geräte	10 kA (PL7; PF7)		

Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	830 x 380 x 500 mm
Anzahl der Module	16
Material (grauer/transparenter Teil)	ABS/Polycarbonat (halogenfrei), UV-beständig
Schutzart des Leergehäuses	IP65 / IK08
Maß- und Formbeständigkeit	-25°C / +85°C
Glühdrahtprüfung	650°C
PE/N-Reihenklemme	337 (6x 16mm <sup>2</sup> ; 6x 16mm <sup>2</sup> )
Angewandte Normen	EN 61439-1; EN 60439-3
Zubehör	Metallschloss 3900 - optionales Zubehör (käuflich zu erwerben)

Sonstiges Zubehör:

Tragbarer Metallständer (7052)	
Hauptschalter 0-1, 40A/3 - rot-gelb	
2m Gummikabel mit einem Stecker 32A / 400 V / 5p abgeschlossen	
LCD-Unterstromzähler 80A, MID	

Technische Zeichnung des Leergehäuses

