

STECKDOSENKOMBINATION v86211_DE

Baustromverteiler (Niederspannungs-Unterschaltanlage)

IP44

EATON

technische Daten

LS- und FI-Schalter

Bestellnr.
v86211_DE
Stückzahl
1 -



Nennstrom	63 A	Anbausteckdosen Famatel	LS- und FI-Schalter EATON
Nennspannung	AC 230V / 400 V, 50 Hz	2x 32A/400V/5p	1x B32/3
Netztyp	TN-S	2x 16A/400V/5p	1x B16/3
IP-Schutzart	IP44	8x 16A/230V/3p (Schuko)	4x B16/1
Zuleitungskabel	Max. 5x25 mm ²		FI 63/4/003
Kurzschlussaus- schaltvermögen der Geräte	10 kA (PL7; PF7)		

Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	845 x 465 x 540 mm
Anzahl der Module	32
Material (grauer/transparenter Teil)	ABS/Polycarbonat (halogenfrei), UV-beständig
Schutzart des Leergehäuses	IP65 / IK08
Maß- und Formbeständigkeit	-25°C / +85°C
Glühdrahtprüfung	650°C
PE/N-Reihenklamme	337 (6x 16mm ² ; 6x 16mm ²)
Angewandte Normen	EN 61439-1; EN 60439-3
Zubehör	Metallschloss 3900 - optionales Zubehör (käuflich zu erwerben)

Sonstiges Zubehör:

Tragbarer Metallständer (7352)	
Hauptschalter 0-1, 63A/3 - rot-gelb	
Anschluss-Reihenklamme bis max. 5x 25 mm ²	

Technische Zeichnung des Leergehäuses

